



АКИП-11102-3К-80-6

Программируемые источники питания постоянного тока

АКИП-11102-2К-80-6, АКИП-11102-2К-80-10,
АКИП-11102-2К-150-5
АКИП-АКИП-11102-3К-80-6, АКИП-11102-3К-80-10,
АКИП-11102-3К-150-5
АКИП™

- Линейные источники питания
- 2 или 3 независимых регулируемых канала 80 или 150 В, 5/6/10 А
- Высокое разрешение (1 мВ/0,1 мА), низкие пульсации
- Питание удаленной нагрузки по 4 пр. схеме
- Защита выхода от перегрузки по току и от перегрева (ОСР/ОТР)
- Внутренняя память (записи/вызовы): 99 профилей
- Работа по внутренней программе 99 шагов длит 0,1...3600 с
- Интерфейсы: RS-232, Опции: RS-485, USB
- Протоколы SCPI, Modbus

Технические данные:

Модель	Канал 1	Канал 2	Канал 3
АКИП-11102-2К-80-6	80 В/ 6 А/ 200 Вт	80 В/ 6 А/ 200 Вт	-
АКИП-11102-2К-80-10	80 В/ 10 А/ 300 Вт	80 В/ 10 А/ 300 Вт	-
АКИП-11102-2К-150-5	150 В/ 5 А/ 300 Вт	150 В/ 5 А/ 300 Вт	-
АКИП-11102-3К-80-6	80 В/ 6 А/ 200 Вт	80 В/ 6 А/ 200 Вт	80 В/ 6 А/ 200 Вт
АКИП-11102-3К-80-10	80 В/ 10 А/ 300 Вт	80 В/ 10 А/ 300 Вт	80 В/ 10 А/ 200 Вт
АКИП-11102-3К-150-5	150 В/ 5 А/ 300 Вт	150 В/ 5 А/ 300 Вт	150 В/ 5 А/ 200 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Дискретность установки	1 мВ/ 0,1 мА
	Дискретность измерения	1 мВ/ 0,1 мА
	Погрешность установки напряжения	$\pm (0,1 \% + 8 \text{ мВ})$
	Погрешность установки тока	$\pm (0,2 \% + 2 \text{ мА})$
	Погрешность измерения напряжения	$\pm (0,1 \% + 8 \text{ мВ})$
	Погрешность измерения тока	$\pm (0,2 \% + 2 \text{ мА})$
	Скорость нарастания	80 мс
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПЯЖЕНИЯ CV	Нестабильность	при изм напряжения питания $\pm (0,02 \% + 8 \text{ мВ})$
		при изм тока нагрузки $\pm (0,02 \% + 8 \text{ мВ})$
	Уровень пульсаций	$\leq 8 \text{ мВскз}$
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА CC	Нестабильность	при изм напряжения питания $\pm (0,02 \% + 5 \text{ мА})$
		при изм напряжения нагрузки $\pm (0,02 \% + 5 \text{ мА})$
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Интерфейс (стандартно)	RS-232, опции – RS-485, USB
	Протокол	SCPI, Modbus
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	230 В ($\pm 10 \%$), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	500 Вт - АКИП-11102-2К-80-6
		800 Вт - АКИП-11102-2К-80-10
		700 Вт - АКИП-11102-2К-150-5
		700 Вт - АКИП-11102-3К-80-6
		1100 Вт - АКИП-11102-3К-80-10
		12000 Вт - АКИП-11102-3К-150-5
	Габаритные размеры	260x123x410 - АКИП-11102-2К-80-6 260x123x410 - АКИП-11102-2К-80-10 260x123x410 - АКИП-11102-2К-150-5 260x123x515 - АКИП-11102-3К-80-6 260x123x515 - АКИП-11102-3К-80-10 260x123x515 - АКИП-11102-3К-150-5
	Масса	4,3 кг - АКИП-11102-2К-80-6 4,8 кг - АКИП-11102-2К-80-10 4,8 кг - АКИП-11102-2К-150-5 5,6 кг - АКИП-11102-3К-80-6 6,1 кг - АКИП-11102-3К-80-10 6,1 кг - АКИП-11102-3К-150-5