

**AL-24-5:** 2 изм. провода + 2 зажима



**Щупы:** диам. 2 мм, дл. 17 мм, резьба; **провод:** мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм<sup>2</sup>, дл. 0,8 м; **коннекторы:** подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; **зажимы:** "крокодил" в мягк. изол. оболочке, охват 12 мм; **цвета:** красный, чёрный

**AL-30:** 2 изм. провода



**Щуп:** латунь, подпруж. диам. 4 мм, сдвижная изоляц. шторка; **зажим:** "крокодил" охват 35 мм; **провод:** мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм<sup>2</sup>, дл. 1 м; **коннекторы:** "банан", с изоляц. сдвижной шторкой, подпруж. "папа"; **цвета:** зелёный, чёрный

**AL-34WB**



Комплект измер. проводов для 4-х проводного измерения сопротивления: 4 «банана» на 2 мощных клещевых зажимах типа «крокодил»/ тип "Кельвин". Длина кабеля 1 м, материал ПВХ, диаметр коннекторов 4 мм.

**A22C (2 зажима)**



**Зажим:** 98 x 41 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 20 мм. Коннектор: под щуп 4 мм типа TEL-AL28-3 (4), в изоляции. **Цвета:** красный, чёрный.

**A23C (2 зажима)**



**Зажим:** 98 x 41 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 20 мм. Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции. **Цвета зажимов:** красный, чёрный.

**A24C (2 зажима)**



**Зажим:** 98 x 41 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 20 мм. Коннектор: под щуп с резьбой типа TEL-AL28-5 (6), в изоляции. **Цвета зажимов:** красный, чёрный.

**A25C (2 зажима)**



**Зажим:** 80 x 36 мм. Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыт 30 мм; полукруглые губки. Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции. **Цвета зажимов:** красный, чёрный.

**ALS-2C**



Линейный разделитель перем. тока. Безразрывное измерение силы тока токоизмерительными клещами в силовых кабелях до 10 A/250 В. Разъёмы 4 мм для подключения вольтметра.

**AL-28-1 (2 изм. провода)**



**Щуп:** 2 мм твердосплавный. Коннектор: 4 мм изолированный типа «банан» папа (с изгибом 90 градусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длина провода 1,1 м.

**AL-28-3 (2 изм. провода)**



**Щуп:** 4 мм подпружиненный. Коннектор: 4 мм изолированный типа «банан» папа (с изгибом 90 градусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длина провода 1,1 м.

**AL-28-5**



**Щуп:** 2 мм твердосплавный с резьбой. Коннектор: 4 мм изолированный типа «банан» папа (с изгибом 90 градусов), с двойной изоляцией, подпружиненный. Длина провода 1,1 м.

**AL-34:** 3 изм. провода



**Зажимы:** «крокодил» охват 35 мм; **провод:** мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм<sup>2</sup>, дл. 0,5 м; **коннекторы:** подпруж. «банан» «папа» изгиб 90°, изол. оболочка; **цв.:** жёлт., красн., зелёный

**TEL-4136C:** 1 изм. 4 провод. кабель



**Зажимы:** «крокодил» тип "Кельвин"; **провод:** силикон. изоляц., длина 0,5 м; **коннекторы:** подпружиненный «банан» 4 мм

**AL-58:** 1 измер. провод



**Щуп:** подпруж. «банан» «папа», изол. сдвижная оболочка; **красный провод:** силиконовая изоляция 2,5 м; **коннектор:** подпруж. «банан» в изолир. оболочке с дополнительным отводом для гнезда «Guard» (зеленый). **Выход:** max DC 15 кВ, 5 mA, (кат I). Только для использования совместно с изм. сопротивления изоляции

**AL-34:** 3 изм. провода



**Комплект:** 3 провода: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм<sup>2</sup>, дл. 15 / 10 / 5 м; **коннекторы:** подпруж. «банан» «папа» изгиб 90°, изол. оболочка; **цвета:** жёлтый, красный, зелёный; **Зажимы:** «крокодил» охват 35 мм