

Камеры климатические

Камеры климатические стандартные CVMS °Climatic (Англия)



Продукция компании CVMS °Climatic соответствует последним стандартам в области производства высокопроизводительных климатических камер.

Обладая широким диапазоном регулирования температуры и скорости нагрева/охлаждения, эти камеры представляют собой решения для тестирования изделий во всех отраслях промышленности. Камеры изготовлены из высококачественных материалов и компонентов.

Стандартная серия камер имеет программируемый контроллер с цветным сенсорным экраном и интуитивно понятный интерфейс, для удобной работы и точного регулирования температуры и влажности.

Также серия камер CVMS °Climatic включает в себя настольные камеры небольшого объема 27, 36 и 64 литра.

Стандартная комплектация:

- цветной сенсорный дисплей с интерфейсом управления на русском языке;
- коммуникационный интерфейс RS-232;
- колеса для перемещения камер для напольного исполнения;
- внутренняя полка из нержавеющей стали.

Основные характеристики.

Наименование серии	C-TH30	C-TH40	C-TH60	C-TH100	C-TH150	C-TH225	C-TH400	C-TH500	C-TH800	C-TH1000	
Объем, л	27	36	64	100	150	225	408	504	800	1 000	
Диапазон температур	-20 °C, -40 °C, -60 °C, -70 °C ... +180 °C										
Скорость нагрева	1 °C/мин; 3 °C/мин; 5 °C/мин										
Скорость охлаждения	1 °C/мин; 3 °C/мин; 5 °C/мин										
Нестабильность температуры	±0,5 °C										
Неравномерность температуры	±1,5 °C			±2,0 °C							
Диапазон влажности	30 % ... 98 % RH			20 % ... 98 % RH							
Отклонение по влажности	±2,5 % RH			±2,5 % RH							
Размер инспекционного окна	200 x 250 мм			250 x 330 мм							
Внутренние размеры, мм	Ширина	300	300	400	500	500	600	800	800	1 000	1 000
	Глубина	300	400	400	400	500	500	600	700	800	1 000
	Высота	300	300	400	500	600	750	850	900	1 000	1 000
Внешние размеры, мм	Ширина	500	500	600	950	950	1 050	1 250	1 250	1 450	1 450
	Глубина	1 085	1 185	1 185	1 250	1 370	1 370	1 470	1 570	1 670	1 870
	Высота	950	950	1 050	1 750	1 850	2 000	2 100	2 150	2 250	2 250
Исполнение	Настольное			Напольное							