

### Бесконтактный индикатор напряжения LVD-15 STANDARD ELECTRIC WOKRS Co., Ltd.



LVD-15

- Диапазон рабочих напряжений: 50 В ... 1000 В
- Частота: 50 Гц ... 500 Гц
- Категория безопасности: IEC 61010-1 600 В (кат III)
- Уровень загрязнения: 2 класс
- Карманный держатель (зажим-клипса)
- Светодиод (LED красный) + зуммер для индикации при тестировании
- Подсветка (LED синий)
- Питание: 2×1,5 В батареи (тип AAA LR3)
- Определение проводов: фаза, ноль
- Рабочие условия: 0° ... + 40°, относительная влажность 80%
- Размеры: 142 × 28 × 27 мм
- Масса (с батареями): 45 г

### Бесконтактный индикатор напряжения LVD-17 STANDARD ELECTRIC WOKRS Co., Ltd.



LVD-17

- Карманный микропроцессорный интеллектуальный индикатор переменного напряжения
- Диапазон рабочих напряжений: 5 В ... 1000 В
- Частота: 50 Гц ... 500 Гц
- Возможность выбора уровня чувствительности регулировочным кольцом
- Категория безопасности: IEC 61010-1 1000 В (кат IV)
- Уровень загрязнения: 2 класс
- Карманный держатель (зажим-клипса)
- Светодиод (LED красный) + зуммер для индикации при тестировании
- Питание: 2×1,5 В батареи (тип AAA LR3), индикация низкого заряда батареи
- Определение проводов: фаза, ноль
- Рабочие условия: 0° ... + 40°, относительная влажность 80%
- Размеры: 142 × 28 × 27 мм
- Масса (с батареями): 39 г

### Бесконтактный индикатор напряжения LVD-18 STANDARD ELECTRIC WOKRS Co., Ltd.



LVD-18

- Возможность выбора контактного / бесконтактного способа определения наличия напряжения
- Диапазон рабочих напряжений: 50 В ... 600 В
- Частота: 50 Гц ... 500 Гц
- Категория безопасности: IEC 61010-1 1000 В (кат IV)
- Уровень загрязнения: 2 класс
- Карманный держатель (зажим-клипса)
- Светодиод (LED красный) + зуммер для индикации при тестировании
- Питание: 2×1,5 В батареи (тип AAA), индикация низкого заряда батареи
- Определение проводов: фаза, ноль
- Рабочие условия: 0° ... + 40°, относительная влажность 80%
- Размеры: 165 × 27 × 22 мм
- Масса (с батареями): 46 г